

NEU !

**jetzt Netzwerkfähig (Ethernet)
oder Datenübertragung per Funk**



SCHAUER
TIME::SYSTEMS

Informations- und Anzeigesystem T I N A

**Zeigen Sie,
was Sie zu sagen haben.**

**elegantes Design
flexibel einsatzbereit
hohe Aufmerksamkeit**



INFORMATION

IHK SCHULUNGS-

ZENTRUM

ZEITMANAGEMENT

RAUM 208

BETRIEBSWIRTSCHAFT 2

RAUM 342

FINANZBUCHHALTUNG 1

RAUM 267



Informations- und Anzeigesystem T I N A

Leistungsmerkmale

- Elegante, elyptische Gehäuseform
- Ausführung mit 4 oder 8 Zeilen á 24 Zeichen
- Lieferbar als Standsäule oder als Wandgerät inkl. Halterung
- LED-Farbe: grün oder rot
- Hinterleuchtete Werbefläche (Option)
- Modernste Mikroprozessortechnik
- Speicherkapazität bis zu 255 Textseiten
- Datenerhalt bei Abschaltung oder Stromausfall
- Texteingabe über Infrarotfernbedienung oder PC
- Verschiedene Text-Animationen wie z.B. Breitschrift, blinkender Text etc.
- Unterste Zeile laufschriftfähig
- Anzeige von Datum und Uhrzeit wählbar
- Software für Windows 95/98/Me NT/2000/XP (Option)
- Jahres-/Monats- und Wochenprogramm: Erscheinen von Texten nach Vorgabe von Datum und Uhrzeit

Technische Daten

LED-Farbe: grün	4 GRW	4 GRWL	8 GRW	8 GRWL	8 GR	8 GRL
LED-Farbe: rot	4 RTW	4 RTWL	8 RTW	8 RTWL	8 RT	8 RTL
Ausführung	Wandgehäuse			Stands. Stands.		
Hinterleuchtete Werbefläche	nein	ja	nein	ja	nein	ja
Höhe (in ca. mm)	320	520	640	840	1870	1870
Breite x Tiefe (in ca. mm)	716 x 105 (in der Mitte)					
Gewicht (in ca. kg)	13	15	18	20	48	50
Zeichenhöhe (in ca. mm)	30	30	30	30	30	30
Zeichenaufbau	6 x 8 dot matrix					
Anzahl der Zeilen	4	4	8	8	8	8
Anzahl der Zeichen pro Zeile	24	24	24	24	24	24
Display Breite (in ca. mm)	580					
Display Höhe (in ca. mm)	275	275	580	580	580	580
Programmierung	Infrarot Eingabegerät oder PC über RS 232					
Optionale Schnittstellen	RS 485, Ethernet, Funkschnittstelle					
Elektrischer Anschluß	230 V AC / 200 VA					
CE-Prüfzeichen	CE EN 50081-1 / EN 50082-1					