



R42002E

Digitale LED-Uhr mit Einbaugehäuse

- + einzeilige Anzeige von Stunden und Minuten
- + 12 oder 24 Stunden-Modus
- + Betriebsarten:
 - + unabhängige Quarzuhr
 - + Nebenuhr für Ansteuerung von einer Hauptuhr mit polarisierten 24 V DC Impulsen
 - + Selbststrichende Nebenuhr für Ansteuerung von einer BMC/MPU-TC Hauptuhr mit Time Code
 - + Synchronisation durch eine Hauptuhr der Serie HUR mit w482 Time Code Signal
 - + Synchronisation mit DCF- oder GPS-Empfänger
- + rote leuchtintensive 7-Segment-LED-Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe
- + Ablesbarkeit aus bis zu 10 m Entfernung
- + Datenspeicherung bei Stromausfall bis zu 3 Tage
- + inklusive IR Fernbedienung für Konfiguration und Stoppuhrbetrieb

Technische Spezifikationen:

Gehäuse:	mattschwarzes, rechteckiges Einbaugehäuse
Ganggenauigkeit:	$\pm 0,1$ Sek./Tag (bei 20...25 °C)
Versorgungsspannung:	220...240 V AC / 50 Hz
Umgebungstemperatur:	0...45 °C
Abmessungen (BxHxT):	Gehäuse 132 x 58 x 147 mm Frontpanel 144 x 72 x 3 mm
Gewicht:	ca. 1 kg

Option:

R4-DCF:	DCF-77 Funksynchronisationsantenne
---------	------------------------------------